



Mini 3,5mm jack / кабельный / серия X



R35CX-S3

Кабельный TRS 3,5mm (mini) Jack мама.
Никелированный корпус и контакты.
Серия X

Компактный корпус. Терминирование методом пайки. Классический обжимной конструктив снятия напряжения обеспечивает надежную фиксацию на кабеле до 6,5 мм

Особенности

- Компактный дизайн корпуса
- Прочный литой никелированный корпус из латуни со стильным дизайном
- Надежный конструктив снятия напряжения
- На кабель диаметром до 6,5 мм



Technical Information

Продукт	
Маркировка (Title)	R35CX-S3
Тип (Connection Type)	3,5mm Jack
Функциональное назначение (Gender)	"мама"
Назначение (Assign)	Кабельный
Разновидность (Style)	Прямой

Электрические свойства (Electrical)	
Прочность диэлектрика (Dielectric strength)	0.5 kVdc (peak)
Сопротивление изолятора (Insulation resistance)	> 2000 мΩ
Номинальный ток (Rated current per contact)	2 A
Номинальное напряжение (Rated voltage)	< 80 V

Механические свойства (Mechanical)	
Диаметр кабеля (Suitable cable O.D.)	4 - 6,5 mm
Срок службы (Lifetime)	> 5000 циклов
Номинальное сечение проводника (Wiresize mm ²)	≤ 0,22 мм ²
Номинальный калибр проводника (Wiresize AWG)	≤ 24 AWG
Метод терминирования (Wiring)	Пайка

Материалы (Material)	
Покрытие контактов (Contact plating)	1μm NIK
Контакты (Contacts)	Brass (CuZn39Pb3)
Изолятор (Insert)	Nylon
Покрытие корпуса (Shell plating)	Nickel
Корпус (Shell)	ZnAl4Cu1

Эксплуатационные свойства (Environmental)	
Стандарт пайки (Solderability)	В соответствии с IEC 60068-2-20
Температура эксплуатации (Temperature range)	-20 °C to +70 °C
Вес нетто (Net weight)	9 г