

GABREAL GAV 7510 HD VIDEO CABLE PVC Black

Структура

Проводник	Электролитическая отожжённая медная жила $\varnothing 1,02$ мм
Изоляция	Вспененный полиэтилен (Foam PE), $\varnothing 4,60 \pm 0,10$ мм
Экран	Трехслойный (Алюминий-Полимер-Алюминий) + Оплетка из луженой медной проволоки (покрытие 95%)
Внешняя оболочка	ПВХ-компануд, $\varnothing 7,0 \pm 0,20$ мм
Цвет оболочки	Черный

Маркировка GABREAL GAV 7510 HDTV VIDEO CABLE 75 \pm 1 OHM PVC LOT CE 0001 m

Электрические параметры (при температуре 20 °С, если не указано иное)

Волновое сопротивление	75 Ω
Номинальная ёмкость	53 пФ/м
Скорость распространения	82%
Сопротивление внутреннего проводника постоянному току	ном. 21,0 Ω /км
Сопротивление внешней оболочки постоянному току	ном. 9,20 Ω /км

Частота (МГц)	Затухание (дБ/100 м)
10	2,4
71,5	5,6
135	7,4
270	10,4
360	12,1
540	14,8
720	17,5
750	17,9
1000	20,7
1500	25,6
2250	32,2
3000	37,7

* Возможны минимальные отклонения

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	от -30°C до +70°C
Температура инсталляции	от -5°C до +50°C
Минимальный радиус изгиба	10 диаметров кабеля

Соответствие стандартам

Не распространяет горение в соотв. с CE, RoHS	IEC 60332-1 Да
---	-------------------

Вес кабеля (приблизительное значение) 65,0 кг/км