

GABREAL GAP 25 TOP ONE FRNC (Промежуточная оболочка MY250CH - FRNC 2x0,50 мм²)

Структура

Проводник	Медная многопроволочная жила в соответствии с EN 60228, класс 5 (16x0,19 мм)
Изоляция	Полиэтилен (PE) Ø1,70 ± 0,05 мм
Цвет(а) проводника(ов)	Синий, красный
Пара	2 проводника, скрученные в пару
Внутренняя оболочка	Полиэтилен (герметичный) (содержит тальк против склейки проводника с оболочкой)
Экран	Оплетка из луженой медной проволоки Ø0,10 мм (покрытие 85%)
Внешняя оболочка	HFFR-компаунд, (герметичный)
Цвет	Черный RAL 9005

Маркировка GABREAL GAP 25 TOP ONE 2x0.50mm² DURABLE PRO MICROPHONE CABLE FRNC LOT CE 0001 m

Характеристики

Ёмкость (проводник-проводник)	ном. 65,0 пФ/м
Ёмкость (проводник-экран)	ном. 115,0 пФ/м
Температура эксплуатации	от -30°C до +80°C

Соответствие стандартам

Не распространяет горение в соотв. с	IEC 60332-1
Коррозионная активность газов (кислотность) в соотв. с	IEC 60754-1/2
Плотность дыма	IEC 61034
Испытание на сохранение работоспособности цепи	IEC 60331-21
Устойчивость к УФ-излучению	Да
CE, RoHS	Да

Технические и размерные данные

Количество проводников и их сечение N x мм ²	Вес меди Ном. (кг/км)	Вес кабеля Ном. (кг/км)	Сопротивление проводника при 20 °С макс. (Ω/км)	Сопротивление изоляции Мин. (MΩ x км)	Диаметр кабеля (доп. ± %10) (мм)
2 x 0,50	8,30	50	40	100	5,70