



Mini 3,5mm jack / кабельный / серия H



R35CH-P3L

Кабельный TRS 3,5mm (mini) Jack.
Никелированный корпус и контакты.
Серия H

Серию H отличает компактный корпус и решение перехода от контактной части к корпусу, которое обеспечивает совместимость разъема с утопленными гнездами. Терминирование методом пайки. Классический обжимной конструктив снятия напряжения обеспечивает надежную фиксацию на кабеле до 6,5мм

Особенности

- Компактный дизайн корпуса для максимальной совместимости с утопленными гнездами
- Прочный литой никелированный корпус из латуни со стильным дизайном
- Надежный конструктив снятия напряжения
- На кабель диаметром до 6,5 мм



Technical Information

Продукт	
Маркировка (Title)	R35CH-P3L
Тип (Connection Type)	3,5mm Jack
Функциональное назначение (Gender)	"папа"
Назначение (Assign)	Кабельный
Разновидность (Style)	Прямой

Электрические свойства (Electrical)	
Прочность диэлектрика (Dielectric strength)	0.5 kVdc (peak)
Сопротивление изолятора (Insulation resistance)	> 2000 мΩ
Номинальный ток (Rated current per contact)	2 A
Номинальное напряжение (Rated voltage)	< 80 V

Механические свойства (Mechanical)	
Диаметр кабеля (Suitable cable O.D.)	4 - 6,5 mm
Срок службы (Lifetime)	> 5000 циклов
Номинальное сечение проводника (Wiresize mm ²)	≤ 0,22 мм ²
Номинальный калибр проводника (Wiresize AWG)	≤ 24 AWG
Метод терминирования (Wiring)	Пайка

Материалы (Material)	
Покрытие контактов (Contact plating)	1μm Ni
Контакты (Contacts)	Brass (CuZn39Pb3)
Изолятор (Insert)	Nylon
Покрытие корпуса (Shell plating)	Nickel
Корпус (Shell)	ZnAl4Cu1

Эксплуатационные свойства (Environmental)	
Стандарт пайки (Solderability)	В соответствии с IEC 60068-2-20
Температура эксплуатации (Temperature range)	-20 °C to +70 °C
Вес нетто (Net weight)	6 г