



RCA / кабельный / серия А



## RCCA-P BLU

Кабельный RCA/Phono, черный корпус, позолоченные контакты. Серия А

RCA/Phono, он же "тюльпан", серии А отличается эргономичным и элегантным дизайном и высокой надежностью. Контактная группа из фосфорной бронзы покрытая золотом и совместимость с кабелем диаметром до 8 мм оценят и диджеи и студийные инженеры и владельцы звуковоспроизводящей аппаратуры Hi-Fi класса. Съемный/сменный хвостовик. Классическая фиксация на кабель методом обжима

### Особенности

- Уникальный удлиненный дизайн корпуса с рельефными упорами обеспечивает удобство при коммутации
- Простая надежная конструкция. Отличная паяемость
- Несколько вариантов цветовой маркировки. RCCA-P BLU - синий; RCCA-P RED - красный
- Сменный хвостовик из мягкой резины, доступен в трех цветах. RABCU RED - красный; RABCU BLU - синий; RABCU BLK - черный





## Technical Information

### Продукт

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Маркировка (Title)                 | RCCA-P BLU       |
| Тип (Connection Type)              | RCA/Phono/Chinch |
| Функциональное назначение (Gender) | "папа"           |
| Назначение (Assign)                | Кабельный        |
| Разновидность (Style)              | Прямой           |

### Электрические свойства (Electrical)

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Прочность диэлектрика (Dielectric strength)     | 0.5 kVdc     |
| Сопротивление изолятора (Insulation resistance) | > 2000 мΩ    |
| Номинальный ток (Rated current per contact)     | 2 А /контакт |
| Номинальное напряжение (Rated voltage)          | < 50 V       |

### Механические свойства (Mechanical)

|                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Диаметр кабеля (Suitable cable O.D.)                        | 3-8 mm                |
| Срок службы (Lifetime)                                      | > 5000 циклов         |
| Номинальное сечение проводника (Wire size mm <sup>2</sup> ) | ≤ 1,0 мм <sup>2</sup> |
| Номинальный калибр проводника (Wire size AWG)               | ≤ 18 AWG              |
| Метод терминирования (Wiring)                               | Пайка                 |

### Материалы (Material)

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Хвостовик (Bushing)                     | Rubber       |
| Покрытие контактов (Contact plating)    | 0.02μm Au    |
| Контакты (Contacts)                     | Brass        |
| Изолятор (Insert)                       | Nylon        |
| Покрытие корпуса (Shell plating)        | Краска       |
| Корпус (Shell)                          | Zinc diecast |
| Цанга сброса напряжения (Strain relief) | Brass        |

### Эксплуатационные свойства (Environmental)

|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Стандарт пайки (Solderability)               | В соответствии с IEC 60068-2-20 |
| Температура эксплуатации (Temperature range) | -20 °C to +70 °C                |
| Вес нетто (Net weight)                       | 16 г                            |