



Силовой / кабельный / серия В



RPWCB-F-WP

Пыле/влаго защищенный кабельный силовой разъём конструкции powerCON TRUE1© power-Out (выход), 250 V / 16 A

Линейка разъемов powerCON TRUE1© рассчитана на AC 250 V и нагрузку 16 A. Поверконы этой серии используются для обеспечения надежного электропитания везде, где требуется выносливость и защита от случайностей. Надежный замок, легкий и прочный корпус. Пыле/влагозащита класса IP67

Особенности

- Защищенная розетка для выхода питания с надежным фиксатором для электрических линий 16 A / AC 250 V
- Простой и надежный поворотный механизм фиксации
- Каждая пара разъемов Power-in/Power-out имеют ключи, исключающие ошибки коммутации
- Три контакта для однофазного подключения L-линия / N-нейтраль / G-земля





Technical Information

Продукт	
Маркировка (Title)	RPWCB-F-WP
Тип (Connection Type)	powerCON TRUE1®
Функциональное назначение (Gender)	"мама"
Назначение (Assign)	Кабельный

Электрические свойства (Electrical)	
Силовые контакты (Number of electrical contacts)	2 + PE
Контактное сопротивление (Contact resistance)	≤ 3 mΩ
Прочность диэлектрика (Dielectric strength)	4 kV DC / 2.8 kV AC
Сопротивление изолятора (Insulation resistance)	> 0.1GΩ
Номинальный ток (Rated current per contact)	16 A (USA: 20 A)
Номинальное напряжение (Rated voltage)	< 250 V

Механические свойства (Mechanical)	
Диаметр кабеля (Suitable cable O.D.)	6 - 15 mm
Срок службы (Lifetime)	> 1000 циклов
Номинальное сечение проводника (Wire size mm ²)	≤ 2,5 мм ²
Номинальный калибр проводника (Wire size AWG)	≤ 14 AWG
Метод терминирования (Wiring)	Винтовая колодка
Механизм фиксации (Locking device)	Замок-защелка

Материалы (Material)	
Покрытие контактов (Contact plating)	0.3μm Ag
Контакты (Contacts)	Brass
Корпус (Shell)	Polyamide
Фиксирующий элемент (Locking element)	Zinc alloy

Эксплуатационные свойства (Environmental)	
Соответствие стандартам (Standard compliance)	EN 61984:20 A 250 V AC / UL 1977:20 A 250 V AC
Стандарт воспламеняемости (Flammability)	IEC68-2-20
Класс пыли и влагозащиты (Protection class)	P67
Температура эксплуатации (Temperature range)	-20 °C to +70 °C
Вес нетто (Net weight)	33 г